



Materiaal voor vochtig moppen

Wij adviseren een microvezel vlakmop



Materiaal voor mechanische reiniging

Schrobzuigmachine, eenschijfsmachine



Pads

3M (of gelijkwaardige) kleuren pads



Materiaal voor handmatige reiniging

Microvezelmop



Materiaal voor stoom reiniging

Volg de instructie van de fabrikant op



De Gerflor systemen zijn geen waterdichte systemen en daarom adviseren wij u om bij het reinigen/onderhoud gepast om te gaan met water.

	Materiaal	Reinigingsmiddel	Werkmethode
Voor ingebruikname			
Mechanische reiniging	of bij sterke vervuiling	Alkalisch reinigingsmiddel	- Klamvochtig reinigen - Mechanische reiniging met een schrobzuigmachine (300-450 rpm)
Dagelijkse reiniging			
Handmatige reiniging		Neutraal reinigingsmiddel	- Klamvochtig reinigen - Handmatig reinigen met een vlakmop - afspoelen met water
OR			
Mechanische reiniging	of or	Neutraal reinigingsmiddel	- Klamvochtig reinigen - Mechanische reiniging met schrobzuigmachine (300-450rpm) or - Stoomreiniging
Groot onderhoud	of	Alkalisch schoonmaakmiddel	- Klamvochtig reinigen - Mechanische reiniging met schrobzuigmachine (330-450 rpm)

Dit is een algemene onderhoudsinstructie. Het onderhoud van uw vloer dient te worden afgestemd op o.a. de gebruiksintensiteit en de specifieke ruimte. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met een van onze adviseurs.

In geval van een handmatige reiniging adviseren wij U op basis van de toestand van de vloer een neutraal of alkalisch reinigingsmiddel te gebruiken in combinatie met een mopsysteem.

Hierbij een lijst met mogelijke reinigingsmiddelen. Bij het toepassen van een specifiek reinigingsmiddel graag de richtlijnen van de fabrikant opvolgen

KIEHL : Profloor*, RS Nett**
TANA / WERNER : Green care
SR15*, Floor Cleaner S*, Clean
Fresh*, Difotan*, Clean Extreme*,
Innomat**

ECOLAB : Brial Clean S*
ANIOS : Deterg'anhos*
ROCHEX : Polystar*, Roctonic**
BUZIL : HC 43**
Dr. SCHUTZ : PU Reiniger**

DIVERSEY / SEALED AIR: Asset*
DREITURM : Multinetzer*,
Goldreif (vert)*, Linorein**,
D1 Neu**

*Neutral / **Alkaline

TIPS VOOR INGEBRUIKNAME



- Gebruik geen materialen waarbij u het risico loopt de oppervlaktebehandeling van de sportvloer te beschadigen (grove pads, schuurmiddelen etc).
- Gebruik geen rubberen doppen (voor stoelpoten of ander meubilair); gebruik hiervoor doppen van pvc of polyethyleen.

HET VERWIJDEREN VAN VLEKKEN

Verwijderen van verfvlekken

- Gebruik geen schuurmiddel (staalwol, schuurspons etc.).
- Gebruik het oplosmiddel voor de verf als dat bekend is. Als dat middel niet bekend is start dan met een licht oplosmiddel zoals white spirit voordat u een sterker oplosmiddel gebruikt zoals de Taraclean spray. Als blijkt dat de vlek moeilijk te verwijderen is blijf het dan niet proberen.
- Maak de vloer schoon met een doek en spoel de vloer af met veel water na het toepassen van het oplosmiddel.

Verwijderen van verfdruppels

Voor het verwijderen van een verfdruppel op de sportvloer kan een koude spray (freeze spray) worden gebruikt.

Verwijderen van lijmresten

- Dispersielijm (< 1 maand)
Breng een water gedragen oplossing aan met een reinigingsmiddel, laat het inwerken. Daarna de vloer mechanisch schoonmaken en de vloer goed afspoelen met water.
- Dispersielijm (>1 maand)
Gebruik white spirit. Maak de vloer grondig schoon en spoel de vloer af met veel water na gebruik van de white spirit.
- Bij andere lijmresten graag contact opnemen met een van onze adviseurs

TIPS VOOR HET VERWIJDEREN VAN VLEKKEN

Roest

Gebruik een anti roest product. Spoel de vloer daarna goed af met water.

Voedselresten/balpen/smeer

Gebruik een oplosmiddel zoals white spirit. Wrijf de vlek weg met onverdund oplosmiddel en spoel de vloer daarna goed af met water.

(Schoen) strepen

Gebruik een alcalisch reinigingsmiddel (bijv. Dynatech Trophy) voor het verwijderen van (schoen) strepen.

Kauwgum

Gebruik een koude spray (freeze spray) en verwijder daarna de kauwgum met een spatel.