

## CAVALIO 0.3

### 1. ALGEMEEN

Alle design-vloeren dienen regelmatig gereinigd te worden; hoe en hoe vaak is afhankelijk van de plaats waar de vloer ligt en de mate waarin hij belopen wordt. Door deze maatregelen blijft de vloer niet alleen mooi en hygiënisch schoon, ze zijn ook direct van invloed op de levensduur van de vloer.

CAVALIO 0.3 vloeren zijn voorzien van een PU-oppervlakte-veredeling die de vloer beschermt tegen verontreinigingen. Deze coating vergemakkelijkt het schoonmaken van de vloer en is de basis voor verdere reinigingsmaatregelen.

### 2. PREVENTIEVE MAATREGELEN

Reeds bij het plannen van nieuwbouw of een nieuwe vloer moet er rekening mee worden gehouden dat er bij het gebruik zo min mogelijk vuil en vocht mee naar binnen op de vloer wordt gelopen. Daarom adviseren wij om altijd te zorgen voor schoonlopers of voetmatten bij de ingangen. Deze moeten zodanig bemeten zijn dat er overheen lopen onvermijdelijk is en ze minimaal een lengte van vier tot zes passen hebben.

### 3. OPLEVERINGSSCHOONMAAK

Na het leggen van de vloer moet er een opleveringsschoon-maak worden uitgevoerd. Daarbij worden al het vuil en alle bij de productie ontstane ongerechtigheden volledig verwijderd met een neutraal of een PU reinigingsmiddel. Indien gewenst, kan het oppervlak door een eenschijfsmachine en een witte pad worden geboend.

### 4. INITIEEL ONDERHOUD / VERZEGELING

Bij af fabriek met PU gecoate vloeren kan het initiële onderhoud achterwege blijven. Het in de fabriek PU gecoate oppervlak maakt het mogelijk de vloer eenvoudig en economisch te reinigen.

### 5. DAGELIJKSE REINIGING / PERIODIEKE REINIGING

#### Dagelijkse reiniging

Veeg of zuig stof of los vuil op. Hardnekkige verontreinigingen behandelt u met een neutrale of PU-reiniger. Zonodig boent u de oppervlakken met een eenschijfsmachine en een witte pad.

#### Vochtig dweilen

Men bereikt goede reinigingsresultaten door dubbel te dweilen (zg. 2-zwabber-systeem met een dubbele rij-emmer).

#### Boenen / cleanen

Bij deze methode wordt de vloer met een geschikte machine (min. 400–600 toeren/min.) geboend resp. met gebruikmaking van een extra spray-cleaner gereinigd. Beide methoden zorgen voor verdichting van de waslaag resp. van de PU-coating en verfraaien het uiterlijk van de vloer. In beide gevallen moet er een schone, zachte pad (wit) worden gebruikt.

### 6. TUSSENTIJDSE REINIGING

Als hardnekkig vuil zich niet meer bij de normale dagelijkse reiniging laat verwijderen, is het aan te bevelen om tussentijds een extra reiniging met een neutrale of PU-reiniger volgens de voorschriften van de fabrikant uit te voeren.

### 7. BASISREINIGING

Van tijd tot tijd is een basisreiniging nodig, bijvoorbeeld als met het normale periodieke onderhoud geen bevredigend resultaat meer valt te behalen.

De basisreiniging van de vloer gebeurt met een basisreiniger in combinatie met een éénschijfs machine en een groene pad of schrobborstel, daarbij worden alle resten van vuil en onderhoudsmiddelen volledig verwijderd en wordt de vloer vervolgens voldoende met water geneutraliseerd. Daarna is een hernieuwde coating met een polymeerdispersie of een PU-sealing noodzakelijk. Volg de adviezen van de fabrikant van het reinigingsmiddel op.

### BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Substanties die de vloer kunnen doen verkleuren of verbleken, moeten onmiddellijk worden verwijderd om te voorkomen dat de optiek er blijvend onder lijdt. Op dergelijke plaatsen is ook bij in de fabriek PU gecoate vloeren absoluut een extra coating met een tegen vlekken resistent 2-K-PU-verzegelingssysteem noodzakelijk.

Op plaatsen waar met desinfectiemiddelen voor hand en huid wordt gewerkt, adviseren we voor het eerste gebruik een bijkomende behandeling van de vloer met een geschikte polymeerdispersie of met een PU-verzegelingssysteem.

#### Algemeen

Gebruik bij stoelen met stoelrollen dubbele stuurrollen van het W type (zacht). Bij steloppervlakken voor beweeglijke meubels voor passende vilt- of zachte plastic glijders zorgen.

Zorg ervoor dat de reinigings- en verzorgingsmiddelen en de gebruikte mechanische hulpmiddelen op elkaar afgestemd zijn en houdt u zich aan de instructies van de betreffende fabrikanten.

**Neem voor verdere vragen contact op met onze afd. toepassingstechniek of bezoek ons op onze homepage.**