

## Onderhoudsinstructies

---

### Vloerbedekking voorzien van oppervlaktebehandeling Evercare™

#### ONDERHOUDSINSTRUCTIES VOOR DE VOLGENDE PRODUCTLIJNEN:

- Mipolam Troplan
- Mipolam Cosmo
- Mipolam Accord
- Mipolam Elegance
- Mipolam Esprit
- Mipolam Symbioz

Opmerking: Onderstaande instructies gelden alleen voor de productlijnen die zijn voorzien van Evercare™. Bovenstaande productlijnen zijn de afgelopen jaren gefaseerd voorzien van de nieuwe oppervlaktebehandeling Evercare™.

#### 1. ALGEMEEN

Bovenstaande producten zijn voorzien van de gepatenteerde Evercare™ oppervlaktebehandeling. Evercare™ is een polyurethaanbehandeling met micro structuur, gepolymeriseerde kruiscoating, waarbij gebruik wordt gemaakt van lasertechnologie. Deze maakt het aanbrengen van een bescherm laag voor de gehele levensduur van de vloerbedekking overbodig.

Evercare™ biedt de volgende voordelen:

- Bescherming van de vloerbedekking gedurende de gehele levensduur
- Geen nieuwe beschermingslaag nodig gedurende de gehele levensduur
- Kostenbesparingen bij reiniging en onderhoud
- Eenvoudig in het onderhoud
- Bestand tegen kleurloze alcoholhoudende hand desinfecteringsmiddelen
- Buitengewone chemische bestendigheid
- Geen wachttijden die door een basisreiniging ontstaan
- Beter voor het milieu door minder verbruik van water en chemische reinigingsmiddelen

Een goede vuilvangzone in de entree voorkomt vuilverspreiding en draagt aanzienlijk bij in de besparing op de onderhoudskosten en levensduur van de vinyl vloerbedekking.

#### 2. REINIGING NA INSTALLATIE VAN DE VLOER - EN BOUWWERKZAAMHEDEN

- Rest materiaal en stof verwijderen.
- Stofwissen of stofzuigen naar mate van de verontreiniging.
- Nat reinigen met een neutraal reinigingsmiddel door middel van moppen of een micro vezeldoek
- Machinaal reinigen met een éénschijfsmachine (160 toeren) of met een schrob-zuigmachine met een neutraal reinigingsmiddel en toepassing van ten hoogste een blauwe pad.

Note: als na de installatie van de vloer nog bouwwerkzaamheden plaatsvinden dan dienen de volgende twee werkzaamheden voor de hierboven genoemde werkzaamheden te worden uitgevoerd:

- Rest materiaal en stof verwijderen
- Afdekken van de vloer met een protectie materiaal.

## Onderhoudsinstructies

### Vloerbedekking voorzien van oppervlaktebehandeling Evercare™

#### 3. DAGELIJKS ONDERHOUD

- Verwijder dagelijks los vuil en stof door middel van stofzuigen of stofwissen.
- Voor het verwijderen van aangekleefd vuil wordt een natte reiniging met een neutraal reinigingsmiddel zonder residuopbouw geadviseerd.

#### 4. PERIODIEK ONDERHOUD

Indien de regelmatige onderhoudsreiniging niet meer het gewenste resultaat geeft, moet een machinale reiniging plaatsvinden met een neutraal reinigingsmiddel of een alkalisch reinigingsmiddel zonder residu opbouw (PH waarde maximaal 9) met maximaal een rode pad.

Gebruikssporen worden door het gebruik van een boenmachine (400-600 omw./min met minimaal witte pad en maximaal rode pad) verwijderd. Hierdoor blijft de vloerbedekking mooi, behoudt haar waarde en is het aanbrengen van een extra beschermlaag gedurende de hele gebruiksduur van de vloerbedekking overbodig.

#### 5. BIJZONDERHEDEN EN VOORZORGSMAATREGELEN.

- In het algemeen verandert het opbrengen van een polymeerlaag de antislip waarde van de vloerbedekking.
- Zachte zeep kan tot onherstelbare vergeling van het vloerbedekkingsoppervlak leiden
- Oppervlakte desinfecteringsmiddelen kunnen op basis van hun samenstelling kleurveranderingen in het oppervlak van de vloerbedekking veroorzaken. Nadere informatie hierover krijgt u van de desbetreffende fabrikant.
- Om onnodige milieubelasting te voorkomen adviseren wij u alleen de hoeveelheid water en onderhoudsmiddel te gebruiken dat werkelijk nodig is.
- Wond-en huiddesinfecteringsmiddelen, die kleurende substanties bevatten zoals jodium, chloorhexidine en dergelijke, kunnen op alle elastische vloerbedekkingen vlekken veroorzaken.
- Gekleurde producten op basis van oplosmiddelen, zoals bitumen, teer, oliën, vetten etc. die via schoenzolen worden binnengebracht kunnen ook tot verkleuringen leiden. Deze verkleuringen doen geen afbreuk aan de kwaliteit van onze producten, maar geven uitsluitend een optische verstoring.
- Anti-verouderingsmiddelen in bepaalde rubbersoorten veroorzaken blijvende bruinachtige verkleuringen (migratie) . Gebruik lichte, niet kleurende rubbersoorten, pvc of polyethyleen.
- Kleurmiddelen (bijv. haarkleurmiddelen), roestende metaalbakken en terracottapotten kunnen eveneens niet meer verwijderbare vlekken veroorzaken. Roestvlekken kunnen worden verwijderd met oxaalzuur.
- Uitsluitend meubel- en stoelwielen toepassen, die voldoen aan de norm DIN EN 12529, type W, dubbelzwenkwielen.
- Scherpe poten van meubels voorzien van kunststofglijders die regelmatig moeten worden gereinigd en indien nodig moeten worden vervangen. Belangrijk is dat de ondergrond onder de glijders schoon is zodat geen krassen ontstaan op de vloerbedekking.

## Onderhoudsinstructies

---

### Vloerbedekking voorzien van oppervlaktebehandeling Evercare™

- Reinigingsmaatregelen die niet zijn afgestemd op het object kunnen op basis van de daaruit ontstane verhoogde vuilhoeveelheden leiden tot hygiëne problemen en slipgevaar. Dit schaadt bovendien het uiterlijk en het waardebehoud van de vloerbedekking. Reiniging en onderhoud moeten volgens de erkende regels voor het reinigen van gebouwen worden uitgevoerd. Hierbij moet gebruik worden gemaakt van en rekening worden gehouden met de mogelijkheden van de moderne techniek.
- Bij lichte-en unikleur vloerbedekking kan extra reiniging vereist zijn

### 6. ONDERHOUDSPRODUCTEN

- Ter voorkoming van ongewenste reacties, adviseren wij u reinigingsproducten van één fabrikant te gebruiken.
- De aanbevelingen van de fabrikanten en leveranciers van reinigingsmiddelen altijd strikt opvolgen.

### 7. CONTACTGEGEVENS

Gerflor Benelux BV  
Postbus 2107  
5605 JC Eindhoven  
Nederland  
T: +31(0) 40 266 1700  
I: [www.gerflorbenelux.com](http://www.gerflorbenelux.com)  
E: [gerflorbenelux@gerflor.com](mailto:gerflorbenelux@gerflor.com)